



EVENTIX

Selector Mezclador con múltiples efectos

El mago de la imagen

El EVENTIX es un Selector-Mezclador-Up/Down, con numerosos efectos: Corte, Cortinillas, Fundido, PIP y titulación, junto con Inserción de logo y funciones frame store para imágenes Hi-res. Dispone de 8 entradas universales, también puede ser utilizado como un Mezclador o una matriz escaladora de 8x2.

EVENTIX proporciona una imagen de alta calidad gracias a su decodificador digital integrado, electrónica mejorada para el paso de 3:2 a 2:2, compensación de movimiento 3D pixel by pixel auto-adaptado, corrector de base de tiempo y convertido y *frame rate converter & follower*. Cada entrada de control de imagen puede ser ajustada individualmente y almacenada en memorias no volátiles.

EVENTIX está especialmente diseñado con un completo panel de control delantero para presentaciones A/V, grandes eventos, y para el mercado de alquiler e instalación. También ofrece un interface de usuario fácil e intuitivo, pudiendo ser controlado y actualizado vía RS-232, TCP IP o utilizando el KEYPAD remoto opcional. Gracias a todo esto, el EVENTIX proporciona un uso dinámico y ágil para presentaciones asombrosas.

EVENTIX puede conmutar las 8 entradas a 1 de las 2 salidas o ambas salidas. Las entradas se pueden escalar y mostrar con diversas resoluciones en la salida 1 y 2.

Efectos de EVENTIX

- **Efecto PIP:** Inserción de imagen de alta calidad desde cualquier entrada. El PIP puede ser situado y movido donde quiera en la imagen de fondo. Tanto la imagen de fondo como el PIP pueden ser cambiadas suavemente a través de un fundido a negro y a cualquier otro color. También es posible personalizar los bordes.
- **Efecto Fundido:** Los efectos de fundido se pueden realizar en cualquier entrada, tanto de vídeo como ordenador. La duración del cross-fading es ajustable.
- **Efecto Titulo:** El titulo permanece en la pantalla durante la transición. La función titulo sombreado, ajustable con el tamaño vertical y la posición así como el nivel de sombra, aumenta la legibilidad y el brillo de la imagen. EVENTIX permite mostrar un titulo sobre una imagen de vídeo y ordenador.
- **Efecto CUT & WIPES:** Conmutación entre cualquiera de las dos entradas, y numerosas transiciones horizontales y verticales



Especificaciones Técnicas

Características Eventix

8 ENTRADAS UNIVERSALES:

- Video Compuesto:
 - NTSC = 15.735 kHz/60 Hz
 - PAL/SECAM = 15.625 kHz/50Hz
 - S.Video (Y/C)
 - Component (YUV)
 - 525/625L
 - RGB/S (TTL o 0.3V Analog)
 - RGB/S (SOG 0.3V Analog)
 - Computer (RGB HV, RGB/S y RGsB): PC, Mac, Wkst.
- Sincronización automática y centralizada. Resolución desde 640x480 a 1600x1200 (hasta 11KHz)
- HDTV: Component (HD YUV 3 Level Sync.) 1080i/60/50Hz, 720p/60Hz, 480p/60Hz
 - EVX8022HD-D & EVX8022-D
- características:
- SDI - 4:2:2 (10 bits)
 - DVI hasta UXGA

SALIDAS DISPLAY:

- 2 x MAIN / Salida 1
- 2 x PREVIEW / Salida 2
- RGB HV, RGB/S o RGsB (H&V separado, Composite Sync. O SOG)
- RGB = 0.7V p/p (75Ω load)
- Resolución de salida: SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, D-ILA, Plasma
- 852x480, 1365x768, 720p, 480p
- EVX8022HD-D features HDYUV & HD-SDI out
- Opciones:
 - SDTV (15kHz): SDI, YUV, S.Video, Composite NTSC/PAL

CONTROLES:

- Panel delantero completamente equipado:
 - 4 Líneas en pantalla LCD, con un completa menú intuitivo para In/Out y control de imagen
 - Botones de alta calidad para acceso directo a:
 - Selección de Salida
 - Llaves de efecto de transición programables
 - Take
 - Freeze (Main & Preview)
 - Logo, imagen & H&V PIP position
 - Control completo por el teclado remoto adicional o por el software proporcionado.

REMOTE KEYPAD



REMOTE KEYPAD RK8022-T (OPCIONAL)

PANEL FRONTAL:

- Selección de entrada con LED
- Acceso directo a efectos
- Take, Freeze & Black
- Ajuste de Picture
- T-Bar*

CONTROL LCD:

- Menú intuitivo y de fácil instalación

CONEXIONES:

- RS 232
- RJ 45
- DC-PLUG 9V/1A

ACCESORIOS INCLUIDOS:

- Un cable de alimentación
- Un cable remoto (DB9 M/F)
- Un cable de actualización (DB9 F/F)
- Un manual de usuario

DIMENSIONES:

- D130 x W220 x H102/67 mm (con/sin T-Bar)

PESO:

- 1 Kg

*También disponible sin T-bar

Características Eventix

LOGO & FRAME STORE:

- 8 Logos & 2 Frame stores
- Hasta SXGA, 16 millones de colores
- Memoria no volátil
- Tarjeta capturadora de fuentes de video o ordenador de 64 MB
- Ajustable posición del logo H&V
- 2 logos permitidos por entrada

EFECTOS:

- Cut, PIP, Fade, Title, Wipes

CONEXIONES:

- Entradas:
 - Entradas 1 a 4: on 5 x BNC
 - Entradas 5 a 8: on HD 15F
- Salidas:
 - Main/Out 1:2 x HD15F
 - Preview/Out 2:2 x HD15F
- Otros:
 - Puerto com serie RS 232 para control remoto y actualización
 - RJ 45 para TCP/IP

FUENTE DE ALIMENTACIÓN:

- Interna, universal, automática 100-250 VAC; 50/60 Hz (130 W) (UL, CSA, GS, CE) On/Off AC Main Switch
- Vertical: 50°

ACCESORIOS INCLUIDOS:

- Un cable de alimentación AC
- Un Software de control remoto
- Un manual de usuario

DIMENSIONES:

- 19", 3U
- D420 x W480 x H133 mm

PESO:

- 8 Kg

GARANTIA:

- 3 años de garantía en piezas y mano de obra